

Scie à coupe d'onglet et à délignage

LH1201FL

Ø 305 mm - 1 650 W

Réversible et doté d'un nouveau système d'élévation plus confortable

Nouveau système d'élévation plus confortable. 2 en 1 : scie à coupe d'onglet et scie sur table. Démarrage progressif. Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité. Base robuste en fonte d'aluminium. ne pas utiliser ce modèle de scie sur un chariot pour des raisons de sécurité



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de 90 ° 95 x 155 / 62 x 200

mm

Puissance nominale 1650 W Vitesse à vide max 3800 min⁻¹

Capacité 45° 95 x 110 / 62 x 135

mm 52 mm

Hauteur de coupe (table ci-dessus) à

90 ° max.

Capacité de 45 ° à gauche 64 x 155 / 40 x 200

1111111

Plage de biseau (à gauche) 45 / 0 °
Plage d'onglets (à gauche) max. 47 / 52 °
Diamètre de la lame 305 mm
Support (diamètre de l'arbre) 30 mm
Cordon d'alimentation 2,5 m
Niveau de puissance sonore (I wa) 106 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa) 93 dB(A)



Lien vers la page web produit - www.makita.fr





PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

192621-3

Servantes pour scies LS0714,

B-08997

Lame de scie circulaire, Makblade

JM23100500

Servante pour scies

JM23100501

Sac à poussière pour scies radiales



JM23100502

Étaux verticaux

JM23300008

Guide parallèle



ACCESSOIRES OPTIONNELS

192621-3

Servantes pour scies LS0714,



194385-5

Serre-joints pour rail de guidage



199826-6

Serre-joints rapide pour rail de



Lames carbure "Makblade Plus"



B-08997

Lame de scie circulaire, Makblade



B-09086

Lames carbure "Makblade" Bois,



B-29505

Lames carbure "Specialized" pour



B-33881

Lame de scie circulaire, alliage T.C.T



JM23100500

Servante pour scies



JM23100501

Sac à poussière pour scies radiales



JM23100502

Étaux verticaux

JM23300008

Guide parallèle

