



CLEANING & CARE SET SPECIAL

Exemples d'utilisation

- Nettoyage de PVC dur blanc et d'alu anodisé ainsi que nettoyage d'autres surfaces lisses, principalement en plastique
- Production et montage d'éléments de fenêtres
- Entretien régulier de profilés de fenêtres, de portes et volets roulants

Composants

NETTOYANT POUR PROFILÉS SPÉCIAL COSMO® CL-350.110	Nettoyant intensif abrasif pour le nettoyage des surfaces profilées en PVC blanc et alu anodisé de fenêtres, portes et volets roulants.
STICK D'ENTRETIEN SPÉCIAL COSMO® SP-880.110	Pour l'entretien des joints et de leur fonction. Les joints restent souples, en été ils ne collent pas et en hiver ils ne gèlent pas sur le profil.
HUILE POUR FERRURES COSMO® SP-890.110	Pour l'entretien des ferrures et des charnières et de leur fonction. Conserve les propriétés de glissement des pièces mobiles, empêche le frottement à sec et l'usure/le rongement des métaux tout en offrant une protection supplémentaire contre la corrosion.
CHIFFON MICROFIBRE PROFESSIONNEL	Chiffon de nettoyage spécial avec un nombre de mailles élevé pour le nettoyage professionnel de toutes les surfaces profilées à utiliser en combinaison avec le NETTOYANT POUR PROFILÉS UNIVERSEL et le NETTOYANT POUR PROFILÉS SPÉCIAL.

Instructions d'utilisation

Pour les instructions d'utilisation des composants individuels, reportez-vous aux fiches de données techniques correspondantes.

Avertissements importants

Les notices d'utilisation, les directives d'application, les données relatives au produit ou aux performances et autres informations techniques contenues dans nos documents n'ont qu'une valeur indicative ; elles ne décrivent que les caractéristiques de nos produits (valeurs / analyse des valeurs au moment de la production) et leurs performances sans pour autant constituer une garantie au sens du § 443 du code civil allemand (BGB). **En raison du grand nombre d'utilisations possibles de chaque produit et des différentes conditions individuelles (p. ex. paramètres d'utilisation, caractéristiques des matières, etc.), l'utilisateur est tenu de procéder à des essais individuels**; nos conseils techniques gratuits, dispensés verbalement ou par écrit, n'ont aucune valeur contractuelle.

Respecter également la fiche de sécurité !

Stockage

Conserver l'emballage d'origine bien fermé au sec à des températures de +15 °C à +25 °C à l'abri de la lumière directe du soleil.

Pendant la durée normale du transport, le produit peut être exposé à des températures de -30 °C à +35 °C.

Possibilité de stockage dans l'emballage d'origine, fermé: 24 Mois.



Industrieverband
Klebstoffe e.V.