

Veilleuses, programmateurs ménagers et fiches



Réf. **Veilleuses**

Veilleuses crépusculaires automatiques
 Fiche 2P 10 A
 LED haute luminosité
 2 modes différents pour la veilleuse :
 - mode automatique : allumage automatique suivant la luminosité ambiante et possibilité de faire varier l'intensité lumineuse des LEDs (appui long)
 - mode manuel : allumage manuel de la veilleuse et possibilité de faire varier l'intensité lumineuse des LEDs (appui long)
 Encombrement réduit avec intégration parfaite dans une prise de courant

0 506 76 ○ Blanc
 0 506 77 ● Noir

Veilleuse lampe torche avec batterie
 Fiche 2P 10 A
 2 LEDs haute luminosité
 Autonomie de la batterie : 1h30 mini
 2 types de LED : lumière "chaude" ou "froide"
 En mode veilleuse intensité lumineuse réglable
 En mode lampe torche : intensité lumineuse maximale, de couleur "froide"
 Encombrement réduit avec intégration parfaite dans une prise de courant

0 506 78 ○ Blanc

Veilleuse à LED avec détecteur crépusculaire 230 V
 Avec détecteur crépusculaire permettant l'éclairage automatique selon le seuil de luminosité
 Technologie à LED
 Livré avec 4 étiquettes de couleur unie et 1 papier personnalisable

Programmateurs ménagers

Alimentation 230 V - 50 Hz
 Equipés d'une fiche 2P+T et d'un socle prise 2P+T - 16 A
 Puissance maxi 3680 W en 230 V~
 Avec éclips de protection
 Programmation par segment imperdable
 Commutateur marche forcée / programmation automatique
 Livrés sous blister avec Gencod

0 958 60 Programmateur journalier
 0 958 61 Programmateur hebdomadaire

Prise protégée

Prise 2P+T + 2 x RJ 45 avec parafoudre
 Protection des appareils électriques, électroniques et du circuit téléphonique contre la foudre et les surtensions
 Avec voyant signalant l'état du parafoudre
 Entrée/sortie RJ 45/RJ 11 compatible ADSL : Uc : 200 V, Uoc : 2 kV et Up : 600 V
 Livré avec un cordon RJ 11 de 1,5 m

Réf. **Fiches double fonction 250 V~**

0 504 61 **Fiche avec prise 2P+T 16A**
 Se câble sur un cordon relié à un appareil et permet de brancher un deuxième appareil sur la même prise
 Fiche 16 A/250V - 3680 W
 A raccorder à un cordon souple 3G 1,5 mm²

0 504 09 **Fiche avec interrupteur 16A**
 Permet d'équiper un appareil électroménager de classe I ou une rallonge multiprise, non équipés d'origine d'un bouton marche/arrêt
 Fiche 16 A/250 V - 3680 W
 A raccorder à un cordon souple 3G 1,5 mm²

Fiches spéciales

0 500 05 **Fiche 2P - 3 A - TBT**
 Entraxe 12 mm, broches Ø3,6 mm
 Fiche sortie latérale
 Pour prise TBT réf. 0 771 50

Fiches bananes Ø4 mm - 16 A - 33 V~ - 70 =
 Conformes à la norme IEC 61010-031
 Embout isolant - Fourreau rétractable

0 500 26 ● Noir
 0 500 27 ● Bleu
 0 500 28 ● Rouge
 0 500 29 ● Jaune