

Sèche-mains électrique

Une gamme de sèche-mains vraiment efficace

Ils sont performants...

Robustes, puissants et efficaces



... et pour plus d'économie :

Détection automatique* infra-rouge pour s'arrêter dès qu'on retire les mains.

Une utilisation beaucoup plus économique que les systèmes à recharge de serviettes en papier ou en tissu.

Toujours disponible, il ne nécessite pas de mobiliser une personne pour des recharges régulières..

Longévité et qualité

Preuve de robustesse et d'efficacité, nos sèche-mains sont installés dans les TGV Atlantique, TGV Méditerranée, Thalys, Eurostar,...



SM manuel ou automatique
Usage très intensif

Presto blanc ou chromé
Usage intensif

Sèche-mains

Sèche-mains électrique

APPLIMO
Créateur de confort

13, rue Jean Dollfus - 75018 Paris
Tél. : 01 53 06 26 00
Fax : 01 42 28 93 43
www.applimo.fr

Caractéristiques techniques



Sèche-mains SM Pour les usages très intensifs

Présentation

- Carrosserie en fonte d'aluminium, peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc brillant.

Éléments chauffants

- Résistance à très faible inertie placée dans la veine d'air associée à une turbine centrifuge haute pression.

Installation

- Socle support moteur en fonte d'aluminium fixé au mur par 4 vis sur silent-bloc.
- Verrouillage de sécurité anti-effraction par empreinte spéciale.
- Passage de câble par l'arrière ou par dessous.
- Raccordement sur connecteur 3 bornes (phase + neutre + terre).

Commande

- Deux possibilités de commande selon modèle :
 - détection automatique par infrarouge
 - bouton poussoir manuel (30 s).

Caractéristiques techniques



Sèche-mains PRESTO Pour les usages intensifs

Présentation

- Carrosserie en acier, peinture époxy polyester polymérisé ou chromage, selon modèle.
- Coloris blanc brillant ou chrome.

Éléments chauffants

- Résistance à très faible inertie placée dans la veine d'air associée à une turbine centrifuge haute pression.

Installation

- Socle support moteur en résine auto-extinguible fixé au mur par 4 vis sur silent-bloc.
- Verrouillage de sécurité anti-effraction par empreinte spéciale.
- Passage de câble par l'arrière ou par dessous.
- Raccordement sur connecteur 2 bornes (phase + neutre).

Commande

- Détection automatique par infrarouge.

Dimensions & références

Référence		Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg)
Sèche-mains SM						
0060101AA	Commande par bouton poussoir	2750	285	250	200	5,5
0060111AA	Commande par détection infra-rouge	2750	285	250	200	5,5
Sèche-mains Presto						
0060072BB	Revêtement Epoxy blanc	2315	270	325	160	4,3
0060072CC	Revêtement chromé	2315	270	325	160	4,3



Téléchargez l'application iPad gratuite sur l'App Store



Notices d'utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

Votre revendeur :



IP24 IK08

Mono
230 V

Garantie
1 an