



NATURAY nativ

**RADIATEUR CONNECTÉ À FAÇADE ACTIVE EN PIERRE DE LAVE NATURELLE.
DOUBLE EFFET : INERTIE PILOTÉE ET CHALEUR DOUCE.**

Avec NATURAY, chaque radiateur est une pièce unique.

Issue de la coulée du Puy de Sancy, la lave du Mont-dore est qualifiée de « doréite » par les géologues. Elle se caractérise par une couleur gris clair incrustée de phénocristaux blancs de sanidine.

Elle excelle dans les applications industrielles et techniques pour sa stabilité et sa résistance aux variations de température.



Nouveau ! La fonction auto-effacement qui réduit automatiquement la consommation pendant les heures de pointes.




NATURAY nativ

FINITIONS



Brut de lave

Brut de lave met en chauffe la pierre lave brute de sciage à l'état naturel



Grège

Lave peinte Grège, un aspect satiné très doux au touché.




Blanc de lave

Blanc peint satiné doux au touché.

RÉGULATION nativ



MODÈLES



Emplacement du boîtier de commande

NOUVELLE INTERFACE nativ


- ▶ Écran graphique couleur avec sélecteur de mode
- ▶ Synchronisation entre appareil nativ.
- ▶ Mode de programmation en degré
- ▶ Précision de réglage au 10ème de degré.
- ▶ CA certifié de 0,1
- ▶ Indicateur comportemental.
- ▶ Détection d'absence.
- ▶ Planning auto-adaptif.
- ▶ Détection de fenêtre ouverte.
- ▶ Auto-effacement des heures de pointes
- ▶ Fonctions bailleurs chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code pin et encadrement de consigne.
- ▶ Étalonnage de la température .
- ▶ Programmation journalière et hebdomadaire
- ▶ Fil pilote 6 ordres

ÉCONOMIES

- ▶ Puisque chaque degré en moins c'est 7% d'économie, nativ présente les fonctionnalités d'économie d'énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE (certificats d'économie d'énergie) et des rénovations DPE.



BVCert. 6020118



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS	BRUT DE LAVE ■	GRÈGE ■	BLANC ■
watts	mm	mm	mm	kg			
MODÈLE HORIZONTAL							
1000	820	565	115	26,0	K160123	K160133	K160113
1500	1098	565	115	35,0	K160125	K160135	K160115
2000	1222	565	115	38,0	K160127	K160137	K160117
MODÈLE VERTICAL							
1000	450	1650	128	41,0	K160223	K160233	K160213
1500	450	1650	128	41,0	K160225	K160235	K160215
2000	550	1650	128	50,0	K160227	K160237	K160217

* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 40 mm).

Mono 230 V


IP 24 - IK 09 - Classe 2

Garantie 5 ans

CHALEUR PERMANENTE ET RÉACTIVITÉ

INERTIE & RAYONNEMENT PERMANENT

- ▶ Façade en LAVE naturelle inertielle de 16 mm d'épaisseur ultra résistante.
- ▶ Cordon chauffant collé à la lave.
- ▶ 40% de la puissance totale.
- ▶ Priorité au rayonnement de la face avant et l'inertie du verre épais.
- ▶ Permanence de la sensation de chaleur même en intersaison.



NOUVELLE INTERFACE NATIV

- ▶ Écran graphique couleur.
- ▶ Synchronisation entre appareils.
- ▶ Détection d'absence.
- ▶ Détection de fenêtre ouverte.
- ▶ Auto-effacement des heures de pointe.

REACTIVITÉ

- ▶ Double élément chauffant en aluminium pluri-nervuré.
- ▶ 60% de la puissance totale.
- ▶ Les remontées rapides en température et le complément de chaleur par grands froids.

- ▶ Détecteur d'absence rétractable.

NATURAY nativ VERTICAL
- Brut de lave - 1000w



NATURAY nativ HORIZONTAL
- Grège - 1000w



NATURAY nativ HORIZONTAL
- Blanc - 1000w

